

Καροτιέρα Στιβαρής Κατασκευής σε Βάση με Ισχυρό Μοτέρ 2800 Watt για Μέγιστη Διάτρηση σε Μπετόν Φ255 mm με Αντιηλεκτροπληξιακό Διακόπτη Ατομικής Προστασίας PRCD και Βρυσάκι Εισόδου Νερού με Μειωτή Πίεσης 1 Bar.

Ισχύς (Watt): 2800

Διάτρηση σε Μπετόν (mm): Φ 255

Άξονας: 1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ.

Ταχύτητες (σ.αλ.): 2 (500/920)

Διαστάσεις Συσκ.ΜχΠχΥ (mm): 380x1080x370

Βάρος (kg): 35

Βάρος Συσκευασίας (kg): 39

Εγγύηση: 12 μήνες

Επαγγελματικές Καροτιέρες Στιβαρής Κατασκευής

Ιδανικές για διατρήσεις σε **σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ασφαλτο** και άλλα δομικά υλικά, οι επαγγελματικές καροτιέρες διαθέτουν **ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής**, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση και ανθεκτικότητα.

Χαρακτηριστικά:

- **Ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση** στερέωσης (με πάκτωση ή εν κενώ), με ειδικές αυλακώσεις για **σταθερή κύλιση χωρίς τζόγο** και εύκολη ρύθμιση ύψους & κλίσης του τρυπανιού.
 - **Ρυθμιζόμενη γωνίας διάτρησης 0 έως 45 μοίρες**
 - **Ενσωματωμένο αλφάδι** στο φορείο για ακρίβεια στη διάτρηση.
- **Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης ατομικής προστασίας (PRCD): 16A, 3600W, 10mA, 30ms** για αυξημένη ασφάλεια.
 - **Μηχανισμός σύνδεσης με νερό** για διαμαντοκορώνες υγράς κοπής, μειώνοντας ταυτόχρονα τη σκόνη και την υπερθέρμανση της διαμαντοκορώνας .
- Συμβατές με **διαμαντοκορώνες με σπείρωμα UNC 1 1/4" (εξωτερικά) και G1/2" (εσωτερικά)** (δεν περιλαμβάνονται).

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

Σετ κλειδιών (No 8/10, 17/19, 24/27, 32/36).

Καπάκι & ελαστική μεμβράνη βάσης (τοποθετημένη στη βάση) για στερέωση εν κενώ.

Ένα αξιόπιστο εργαλείο για απαιτητικές διατρήσεις με ακρίβεια, σταθερότητα και μέγιστη ασφάλεια

Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση.

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες και η αντλία κενού.