

Caratteristiche principali / Main features



Capacità / Capacity
12L - 16L



Peso netto / Net weight
12L 3,20 kg
16L 3,30 kg



Guarnizioni / Gaskets
NBR



A

B

C



D

E

F

G

Imballo / Packing



Qtà / Qty: 1 pz/pcs
Dim. / Dim.: 12L 45x15x57 cm / 16L 45x19x57 cm
Peso / Weight: 12L 3,70 kg / 16L 3,90 kg



Qtà / Qty: 12L 40 pz/pcs / 16L 32 pz/pcs

Utilizzo / Use

Agricoltura
Agriculture



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Robusta leva di comando in metallo
Metal control lever
- B** Serbatoio in polietilene HD
HD polyethylene tank
- C** Spallacci regolabili
Adjustable shoulder straps
- D** Pompante in ottone con sistema idromeccanico di miscelazione costante nel serbatoio
Brass pump with hydraulic system of continuous mixing in the tank
- E** Lancia 70 cm in ottone con ugello in ottone regolabile
70 cm brass lance with adjustable brass nozzle
- F** Comoda maniglia da trasporto
Practical handle for transport
- G** Impugnatura con leva ergonomica Click ad arresto immediato
Ergonomic handle with Click system

12L Pompante in ottone / Brass pump

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Qtà / Qty
9112KOS	Lunghezza tubo mandata 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 m	1
	Diametro bocca riempimento 115 mm / Filling diameter 115 mm	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	

16L Pompante in ottone / Brass pump

Art. / Art.	Caratteristiche / Features	Qtà / Qty
9116KOS	Lunghezza tubo mandata 1,2 m / Delivery hose lenght - 1,2 m	1
	Diametro bocca riempimento 115 mm / Filling diameter 115 mm	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	



Lancia Sfera/Get
Sfera/Get lance

LANCE ed IMPUGNATURE: pag. 104-105