


Caratteristiche principali / Main features

Motore
Motor
12V CC



Conformazione della testa
Shape of the head
Delicata sulle piante
Gentle on the branches

Impugnatura ergonomica
con interruttore e connettore
Ergonomic handle with switch and plug



Asta telescopica
disponibile in versione L ed XL
Telescopic pole available
in L and XL version



4+4 astine in nylon fibra di vetro
a innesto rapido ingegnerizzate
e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon
fiberglass engineered and produced
in Volpi company



Cavo alimentazione 10 m
con pinze e connettore (incluso)
10 mt power cable with clamps
and connectors (included)

Ricambi / Spare parts p. 54-55

Utilizzo / Use**Dati tecnici / Technical data**

	155L	155XL
Conformazione della testa Shape of the head	Ampia Wide	Ampia Wide
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	1100 RPM	1100 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V cc- 60-70 Ah Lead acid 12V cc 60-70Ah	Piombo 12V cc- 60-70 Ah Lead acid 12V cc 60-80Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica del motore Thermal protection	Protezione termica del motore Thermal protection
Area di lavoro Working area	50 cm	50 cm
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
LUB200	Grasso multiuso / Multipurpose grease	



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

Imballo / Packing

Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Qty:
20 pz/pcs