

## Caratteristiche principali / Main features




Motore  
Motor  
12V CC



Conformazione della testa  
Shape of the head  
Raccolte intensive  
Intensive harvesting

Impugnatura ergonomica  
con interruttore e connettore  
Ergonomic handle with switch and plug



Asta telescopica  
disponibile in versione L ed XL  
Telescopic pole available  
in L and XL version



Cavo alimentazione 10 m  
con pinze e connettore (incluso)  
10 mt power cable with clamps  
and connectors (included)

4+4 astine in nylon fibra di vetro  
a innesto rapido ingegnerizzate  
e prodotte in Volpi  
4+4 quick connection tines in nylon  
fiberglass engineered and produced  
in Volpi company



## Utilizzo / Use

Olive  
Olive

## Dati tecnici / Technical data

|                                                                                                                 | 165L                                                                | 165XL                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Conformazione della testa<br>Shape of the head                                                                  | Stretta<br>Narrow                                                   | Stretta<br>Narrow                                                   |
| Lunghezza totale minima e massima estensione<br>Minimum and maximum length extension                            | Telescopica 2,1/3,0 m<br>Telescopic 2,1/3,0 mt                      | Telescopica 2,4/3,6 m<br>Telescopic 2,4/3,6 mt                      |
| Movimento della testa di raccolta<br>Head movement                                                              | Alternato su piano orizzontale<br>Horizontal alternating movement   | Alternato su piano orizzontale<br>Horizontal alternating movement   |
| Numero di cicli di battute al minuto<br>Beats per minute                                                        | 1100 RPM                                                            | 1100 RPM                                                            |
| Trasmissione<br>Transmission                                                                                    | Cascata di ingranaggi<br>a denti dritti in acciaio<br>Steel gearbox | Cascata di ingranaggi<br>a denti dritti in acciaio<br>Steel gearbox |
| Cavo di alimentazione (incluso)<br>Power cable (included)                                                       | 10 m con pinze e connettori<br>10 mt with clamps and connectors     | 10 m con pinze e connettori<br>10 mt with clamps and connectors     |
| Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo<br>Recommended battery according to the mode of use | Piombo 12V cc- 70-80 Ah<br>Lead acid 12V cc 70-80Ah                 | Piombo 12V cc- 70-80 Ah<br>Lead acid 12V cc 70-80Ah                 |
| Sistemi di protezione e controllo motore<br>Engine protection system                                            | Protezione termica del motore<br>Thermal protection                 | Protezione termica del motore<br>Thermal protection                 |
| Area di lavoro<br>Working area                                                                                  | 49 cm                                                               | 49 cm                                                               |
| Peso netto<br>Net weight                                                                                        | 2,45 Kg                                                             | 2,75 Kg                                                             |

|        |                                                         |  |
|--------|---------------------------------------------------------|--|
| 20CBA  | Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley |  |
| LUB200 | Grasso multiuso / Multipurpose grease                   |  |



OPTIONAL

Grasso multiuso per lubrificazione rapida  
della testa di raccolta (optional)  
Multipurpose grease for quick lubrication  
of the machine head (optional)



OPTIONAL

Carrello porta batterie (optional)  
Battery trolley (optional)

Ricambi / Spare parts p. 54-55

## Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm  
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Q.ty:  
20 pz/pcs