

Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
12V brushless



Conformazione della testa
Shape of the head
Delicata sulle piante
Gentle on the branches

Cavo alimentazione 10 m
con pinze e connettore (incluso)
10 mt power cable with clamps
and connectors (included)

Asta telescopica
disponibile in versione L ed XL
Telescopic pole available
in L and XL version

L XL

4+4 astine in nylon fibra di vetro
a innesto rapido ingegnerizzate
e prodotte in Volpi
4+4 quick connection tines in nylon
fiberglass engineered and produced
in Volpi company

- Impugnatura ergonomica / Ergonomic handle
- Regolazione velocità / Speed adjustment
- Connettore per batteria a 12V / Connector for 12V battery
- Sede per batteria cordless da 21.6V / Housing for 21.6V cordless VBattery

Utilizzo / Use

Olive
Olive

Dati tecnici / Technical data

	185L	185XL
Conformazione della testa Shape of the head	Ampla Wide	Ampla Wide
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Telescopica 2,1/3,0 m Telescopic 2,1/3,0 mt	Telescopica 2,4/3,6 m Telescopic 2,4/3,6 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement	Alternato su piano orizzontale Horizontal alternating movement
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM 3 adjustable speeds up to 1120 RPM	3 velocità regolabili fino a 1120 RPM 3 adjustable speeds up to 1120 RPM
Trasmissione Transmission	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox	Cascata di ingranaggi a denti dritti in acciaio Steel gearbox
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors	10 m con pinze e connettori 10 mt with clamps and connectors
Alimentazioni possibili (non incluse) in funzione della modalità di utilizzo Compatible power supply (not included) according to the mode of use	> Piombo 12V cc- 70-80 Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless VBattery 21,6V Cordless lithium battery VBattery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah e convertitore di tensione / Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah and voltage converter	> Piombo 12V cc- 70-80 Ah Lead acid 12V cc 70-80Ah > Batteria al litio cordless VBattery 21,6V Cordless lithium battery VBattery 21,6V > Batteria a zaino 44,4V- 20,0Ah e convertitore di tensione / Backpack lithium battery 44,4V- 20,0Ah and voltage converter
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Protezione termica del motore Thermal protection	Protezione termica del motore Thermal protection
Area di lavoro Working area	50 cm	50 cm
Peso netto Net weight	2,45 Kg	2,75 Kg

OPTIONAL



Batteria cordless
VBattery 21.6V
KV52000R70



Batteria 12V 70-80Ah
12V 70-80Ah battery



Batteria a zaino 888Wh
Backpack battery 888Wh
845K1



Convertitore di tensione
Voltage converter
WCONV2



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)

KV52000R70	Batteria al litio VBattery 21,6V 4,0Ah VBattery Lithium battery 21,6V 4,0Ah	
KV380R72	Caricabatterie a 3 vie 3-way battery charger	
845K1	Kit batteria al litio 44,4V 20Ah 888Wh incluso cavo e caricabatterie Lithium battery 44,4V 20Ah 888Wh kit complete with cable and battery charger	
LUB200	Grasso multiuso per lubrificazione rapida della testa di raccolta (optional) Multipurpose grease for quick lubrication of the machine head (optional)	
20CBA	Carrello porta batterie Porter Porter battery trolley	
WCONV2	Convertitore da batteria zaino 44,4V 20Ah 888Wh a utensili con batteria cordless 21,6V Voltage converter from backpack battery 44,4V 20Ah 888Wh to cordless battery 21,6V	

Imballo / Packing



Testa 60x25x12cm + asta 195x15x07cm
Head 60x25x12cm + pole 195x15x07cm



Q.tà / Qty:
20 pz/pcs