

OLYTECH DUALCOMB13



Caratteristiche principali / Main features



Motore
Motor
12V CC



Area di lavoro
Working area
25 x 30 cm



Capacità di raccolta (kg/h)
Productivity (kg/h)
80/100

Asta fissa o telescopica
Fix or telescopic pole

Testa inclinata
Tilting head

Movimento alternato
a pettini contrapposti
(min. 25 cm - max. 30 cm)
Alternated movement
with opposed combs
(min. 25 cm - max. 30 cm)

Trasmissione con
ingranaggi elicoidali
Transmission system
with helical gears

Sistema di bloccaggio
rapido e antirotazione
Antirotation and quick
locking system



Cavo alimentazione 15 m con
pinze e connettore (incluso)
15 m power cable with clamps
and connectors (included)

Impugnatura ergonomica con interruttore
Ergonomic handle with switch

Ricambi / Spare parts p. 68-69

Utilizzo / Use



Dati tecnici / Technical data

	355SP	355L	355XL
Lunghezza totale minima e massima estensione Minimum and maximum length extension	Fissa 2,3 m Fix 2,3 mt	Telescopica 2,0/2,9 m Telescopic 2,0/2,9 mt	Telescopica 2,3/3,5 m Telescopic 2,3/3,5 mt
Movimento della testa di raccolta Head movement	Alternato a pettini contrapposti Alternated movement with opposed combs	Alternato a pettini contrapposti Alternated movement with opposed combs	Alternato a pettini contrapposti Alternated movement with opposed combs
Numero di cicli di battute al minuto Beats per minute	950 RPM	950 RPM	950 RPM
Trasmissione Transmission	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining	Ingranaggi elicoidali da lavorazione meccanica Helical gears by mechanical machining
Cavo di alimentazione (incluso) Power cable (included)	15 m	15 m	15 m
Batteria consigliata in funzione della modalità di utilizzo Recommended battery according to the mode of use	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah	Piombo 12V 60/70Ah Lead acid 12V 60/70Ah
Sistemi di protezione e controllo motore Engine protection system	Termica Thermal protection	Termica Thermal protection	Termica Thermal protection
Peso netto Net weight	2,1 kg	2,5 kg	2,8 kg

20CBA	Carrello porta batterie Porter / Porter battery trolley	
LUB200	Grasso multiuso / Multipurpose grease	



Carrello porta batterie (optional)
Battery trolley (optional)



Grasso multiuso per lubrificazione rapida
della testa di raccolta (optional)
Multipurpose grease for quick lubrication
of the machine head (optional)

Imballo / Packing

Imballo multiplo 2pz / multiple packing 2pcs



Dim. / Dim:
199x27x20 cm



Qtà / Qty:
36 pz/pcs