

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Easihold – Η εύκολη και οικολογική λύση για σταθεροποίηση χαλικιού και εδαφοκάλυψης! Το Easihold είναι ένα υδατοδιαλυτό, μη τοξικό και εύχρηστο προϊόν, που στεγνώνει φυσικά στον αέρα και δημιουργεί έναν ανθεκτικό, διαπερατό δεσμό. Ιδανικό για τη συγκράτηση χαλικιών, πετρών και εδαφοκάλυψης διαμέτρου από 4 mm έως 20 mm. Κατάλληλο για διάφορους τύπους εδαφοκάλυψης, όπως φλοιοί δέντρων, κέδρο και καουτσούκ, προσφέρει σταθερότητα χωρίς να εμποδίζει τη φυσική αποστράγγιση. Το Easihold δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες με κίνηση οχημάτων ή συχνή/βαριά κυκλοφορία. Είναι ιδανικό για χρήση σε νέες ή ήδη τοποθετημένες πέτρες. Πριν την εφαρμογή, τυχόν χώμα ή λάσπη πρέπει να απομακρυνθούν με καλό πλύσιμο. Καλύψτε τις γύρω επιφάνειες για να τις προστατέψετε από τυχόν διαρροές.

ΧΡΗΣΗ

Το Easihold μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση πετρών και εδαφοκάλυψης σε παρτέρια, γύρω από τα όρια του κήπου, περιμετρικά από πλάκες διάβασης ή οπουδήποτε οι ενοχλητικές πετρούλες χαλούν την αρμονία του κήπου σας.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ



ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΒΑΔΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ
1μ²	208μλ
2μ²	416μλ
4μ²	833μλ
8μ²	1666μλ

*1 δόση = 3 στρώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Ανακινήστε καλά το μπουκάλι και γεμίστε το ψεκαστήρι σας με Easihold.
2. Εφαρμόστε την πρώτη στρώση ψεκάζοντας ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Δείτε την δοσολογία στον πίνακα.
3. Χτενίστε ή ανακατέψτε τις πέτρες για να αποκαλυφθεί το μη επικαλυμμένο υλικό και εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση.
4. Συμπίεστε με μια σπάτουλα ή άλλο επίπεδο εργαλείο ή ξύλο για να εξασφαλίσετε λεία επιφάνεια.
5. Μετά από 24 ώρες, εφαρμόστε την τελική στρώση. Μην χτενίζετε ή ανακατεύετε την επιφάνεια.

- ✓ Χρησιμοποιήστε εδαφοκαλυπτική μεμβράνη κάτω από την επιφάνεια.
- ✓ Ψεκάστε με αργό και σταθερό ρυθμό, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κάλυψη σε όλη την επιφάνεια.
- ✓ Ξεπλύνετε το ψεκαστικό με ζεστό νερό μετά τη χρήση για να αποφύγετε τυχόν φραγές.

- ✗ Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα.
- ✗ Μην αραιώνετε. Το Easihold είναι έτοιμο προς χρήση.
- ✗ Μην το χρησιμοποιείτε σε βρώμικες ή υγρές επιφάνειες.
- ✗ Μην εφαρμόζετε σε πέτρες που είναι τοποθετημένες πάνω σε μη διαπερατή επιφάνεια.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Κρατήστε την επιφάνεια απαλλαγμένη από βάρος ή πίεση για τις πρώτες 24 ώρες μετά την τελευταία στρώση. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 12 μήνες σε περιοχές με έντονη κυκλοφορία πεζών και κάθε 24 μήνες για διακοσμητική χρήση. Αφαιρέστε τυχόν χαλαρές πέτρες για να αποφύγετε περαιτέρω φθορές στις υπόλοιπες πέτρες.



Αφήστε να στεγνώσει πλήρως μέσα για 12 έως 36 ώρες.



Βεβαιωθείτε ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ξηρές για 72 ώρες μετά την εφαρμογή.



Φυλάξτε το Easihold σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από παγετό και άμεσο ηλιακό φως.



Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια.



Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Μην το καταπιείτε. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με νερό.