## **Caratteristiche tecniche** / Technical features A Impugnatura con tasto ON-OFF Handle with ON-OFF switch

**B** Serbatoio in polipropilene *Polypropylene tank* 

**G** Filtro a protezione della pompa Filter for pump protection

Ugello regolabile per irrorazione
Adjustable nozzle for spraying

Lancia telescopica in acciaio inox Stainless steel telescopic lance

Gancio per supporto lancia Lance support

**Tracolla regolabile con rinforzo e maniglia** *Adjustable shoulder strap with support and handle* 

Presa di carica micro USB e indicatore di carica a LED Micro USB plug in and LED charge indicator

Art./Art.	Caratteristiche / Features	Q.tà / Q.ty
19SME	Batteria al litio ricaricabile 3,7V - 2,6A - 9,62W Rechargeable lithium battery 3,7V - 2,6A - 9,62W	1
	Durata di carica della batteria - fino a 2,5 ore Operating time of the battery: up to 2,5h	
	Controllo della carica della batteria LED / LED charge indicator	
	Pompa a membrana ad alte prestazioni / High performance diaphragm pump	
	Lunghezza tubo mandata - 1,5 m / Delivery hose lenght - 1,5 mt	
	Temperatura min./max. 5°C / 40°C / Temperature min./max. 5°C / 40°C	
	Diametro bocca riempimento 35 mm / Filling diameter 35 mm	
	Litri erogabili per ogni carica della batteria - fino a 80LT Operating capacity with 1 battery charge - up to 80LT	



42